






Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

КЛЕЙ ПВА

14.03.2024

| Наименование / Характеристики | Объем, кг | Цена Руб./шт. с НДС | |
|---|---|------------------------|----------------------|
|  | <p>HRANICOLL D3 (дисперсионный клей без наполнителя)</p> <p>Основа: полиацетат Свойства: Влагоустойчивость - классификация по DIN норме <u>EN204 - D3</u> Область применения: Тепловое каширование; склеивание по всей поверхности HPL/CPL в прессовальных станках; склеивание твердой и мягкой древесины, ДСП и других древесных плит.</p> | <p>0,8</p> | <p>600</p> |
|  | <p>HRANICOLL D4 (дисперсионный клей без наполнителя)</p> <p>Основа: полиацетат Свойства: Высокая влагоустойчивость - классификация по DIN норме <u>EN204 – D4</u>. Подходит для деталей подверженных воздействию атмосферных осадков. Область применения: Склеивание по всей поверхности HPL/CPL в прессовальных станках; склеивание твердой и мягкой древесины, ДСП и других древесных плит.</p> | <p>0,8</p> | <p>650</p> |
|  | <p>FOLCO LIT D3 (дисперсионный клей без наполнителя)</p> <p>Основа: полиацетат Свойства: Высокая влагоустойчивость. классификация по DIN норме <u>EN204 - D3</u> Подходит для деталей подверженных воздействию атмосферных осадков. Область применения: Склеивание по всей поверхности HPL/CPL в прессовальных станках; склеивание твердой и мягкой древесины, ДСП и других древесных плит.</p> | <p>30</p> | <p>13 500</p> |
| <p>Дополнительная информация</p> | <p>Для получения дополнительной информации обратитесь к паспорту технической безопасности продукта</p> | | |